

# ハイグラス スーパーシャンプー

## ガラス面の強力洗剤

ハイグラス スーパーシャンプーは、精製された特殊研磨剤等を配合した強力洗剤で、電動工具と特殊研磨布で使用するタイプです。船舶・バス・電車あるいはビル等の窓ガラスに付着した強固な汚れを、ガラス面に傷付けることなく綺麗に除去することができます。

### 性 状

- 外 観 : 乳白色粘性液体
- 粘 度 : 1500 cP (20°C)
- 密 度 : 1.40 g/cm<sup>3</sup> @15°C
- 反 応 : 弱アルカリ性
- 主 成 分 : 研磨剤、界面活性剤

### 特 性

数種の研磨剤を水中に分散させた研磨タイプの汚れ落とし剤で、特殊な研磨剤の配合により、ガラス面を傷付けることなく汚れを除去できます。

### 使用 方 法

※ 『ハイグラス スーパーシャンプー』は、特殊研磨布『スーパークロス』を取り付けた電動工具を使用してガラス汚れを洗剤します。

〈使用できる電動工具型式例と『スーパークロス』のサイズ〉

メーカー	項 目	電動工具商品名	型 式	スーパークロス (パット部サイズ)
リョービ株式会社		高速サンダー	S-801S	255×95mm (185×93)
日立工機株式会社		オービタルサンダー	SV12SE	295×115mm (228×114)
株式会社マキタ電機製作所		仕上げサンダー	9036	240×95mm (185×93)

- ① 使用する前に本剤を良く振ってください。
- ② 『ハイグラス スーパーシャンプー』の適量を電動工具に取り付けた『スーパークロス』上に滴下し、ガラス面上に円を描くように塗り付けます。
- ③ 次に、電動工具のスイッチを入れ、ガラス面に押し当てて上下左右にゆっくり動かしながら汚れを落とします。
- ④ 時々、洗浄面の『ハイグラス スーパーシャンプー』を拭き取って、汚れが除去できていることを確認しながら作業を続けてください。
- ⑤ 洗浄作業後、『ハイグラス スーパーシャンプー』を水で洗い流してください。  
水が使えない場合は濡れタオルで拭き取った後、乾いた布で仕上げてください。

(裏面もお読みください。)

進取の気象をモットーに  
**日本油化工業株式会社**

横浜本社 : TEL : 045(201)8867 / FAX : 045(201)8358  
神戸営業所 : TEL : 078(321)4105 / FAX : 078(321)4107



←お問合せはこちらまで。  
(<https://www.nipponyuka.jp/>)



## 使用上の注意

- ① フィルムコーティングや表面処理を施したガラス、および特殊軟質ガラスには使用しないでください。
- ② 塗装面・樹脂面・ゴム面等には使用しないでください。
- ③ 特殊な電動工具と研磨布を組み合わせ使用したり、指先で強くこするとガラス面を損傷することがありますから注意してください。
- ④ 長期間の保存で成分が分離することがありますが、性能には影響ありません。

## 取扱上の注意

- 長期間使用する場合や荒れ性の方は、ゴム手袋を着用してください。
  - 応急処置
    - ・ 目に入った場合：絶対にこすらずに、直ちに多量の清水で洗い流してください。
    - ・ 皮膚付着の場合：石鹼水でよく洗い皮膚用クリームを塗って下さい。
    - ・ 飲み込んだ場合：直ちに吐き出させ、口を濯がせてください。
- \* 状況に応じて医師の診察を受けて下さい。

## 保管上の注意

- 凍結しない場所に保管

## 荷 姿

- 2 L ポリ容器
- 500ml ポリ容器

## 関 連 法 規

- 該当なし

## 洗 浄 前 後 の ガ ラ ス

### 《 洗 浄 前 》

(建造13年のタグボートの汚れガラス)



ガラスが曇っているため、窓の外に見えるタイヤも遠方に見える船もかすんで見える。

### 《 洗 浄 後 》



ガラスの汚れが完全に除去されタイヤも船もハッキリと見える。(視界が完全に回復)