

ユニゾール Yunisol AF

消泡剤

ユニゾールAFは、シリコーン系エマルジョン型消泡剤で、極く微量の使用により優れた効果を発揮します。

性 状

- 外 観： 乳白色液体
- 引 火 点： なし
- 密 度： 1.0 g/cm³ @15°C
- 反 応： 中性
- 主 成 分： シリコンオイル、界面活性剤

特 性

- ① 極く微量(10~100ppm)の添加で、優れた消泡効果を発揮します。
- ② 工場排水、洗浄工程、製造工程など多種多様の発泡に対して有効です。

使 用 方 法

※ 発泡系の条件により、下記のような方法で使用します。

- ① 連続的な発泡： 定量ポンプによる連続滴下
- ② 急激な発泡： スプレーによる吹き付け
- ③ 密閉された装置、容器： あらかじめ発泡系に添加

使用上の注意

- ① 保管中に液が分離することがありますので、使用前に良く振ってください。

取扱上の注意

- 応急処置
 - ・ 目に入った場合は直ちに多量の清水で15分以上洗って下さい。
 - ・ 皮膚に付着した場合は石鹼水でよく洗い皮膚用クリームを塗って下さい。
 - ・ 蒸気を吸った場合は新鮮な空気のある場所に移し、身体を保温して下さい。
- * 状況に応じて医師の診察を受けて下さい。

保管上の注意

- 密栓して、冷暗所に保管

荷 姿

- | | 重量(kg) | 寸法(WxDxH,cm) |
|------------|--------|--------------|
| ● 1 L ポリ容器 | 1.1 | - |
| ● 18L缶 | 19.2 | 23.8x23.8x35 |



関 連 法 規

- 該当なし

進取の気象をモットーに

 **日本油化工業株式会社**

横浜本社： TEL： 045(201)8867 / FAX： 045(201)8358
神戸営業所： TEL： 078(321)4105 / FAX： 078(321)4107



←お問合せはこちらまで。
(<https://www.nipponyuka.jp/>)

