

# ユニゾール Yunisol H

## オイルスラッジ用洗浄剤

ユニゾールHは、FOヒータ、LOクーラ、油系統パイプに付着したオイルスラッジ類を除去掃除するために開発された特殊洗浄剤です。

### 性 状

- 外 観： 無色透明液体
- 引 火 点： 65°C (タグ密閉式)
- 密 度： 0.903 g/cm<sup>3</sup> (15°C)
- 粘 度： 1.4cSt (30°C)
- 主 成 分： 石油系溶剤、界面活性剤
- 反 応： 中性

### 特 性

- 通常の洗剤では溶解しにくいアスファルト性物質の中に浸透し、汚れを剥離除去するため、優れた洗浄効果を発揮します。
- 各種金属に対する腐食性はありません。

### 使用 方 法

《 原則として原液使用 》

#### ① 浸 漬 法

機械部品等小型のものは、5～10分浸漬後、拭き取るかまたは水洗いします。

#### ② 拭き取り法

ウエス等に浸して油污れの部分に塗布・浸透させた後、拭き取ります。

#### ③ 噴 霧 法

噴霧器で満遍なく油污れの部分に散布し、5～10分後に水洗い、または拭き取ります。

#### ④ 循 環 法

オイルクーラ、熱交換およびパイプライン等の洗浄には、循環ラインを組み、ポンプで循環させる方法が有効です。

### 使用上の注意

- 高濃度の蒸気を、長時間吸引しないように注意してください。
- 廃液は、焼却するか、産業廃棄物として処理してください。


(裏面もお読みください。)

進取の気象をモットーに  
**日本油化工業株式会社**

横浜本社： TEL： 045(201)8867 / FAX： 045(201)8358  
神戸営業所： TEL： 078(321)4105 / FAX： 078(321)4107



←お問合せはこちらまで。  
(<https://www.nipponyuka.jp/>)



## 取扱上の注意

- 長時間繰り返し皮膚に触れたり、高濃度の蒸気を吸うことを避け、作業現場の風通しを十分に確保してください。
  - 防護眼鏡・マスク・耐油性手袋等の保護具を着用してください。
  - 応急処置
    - ・眼に入った場合 : 直ちに清浄な水で15分以上洗い流してください。
    - ・蒸気吸引の場合 : 風通しの良い場所に、身体をを保温してください。
    - ・皮膚付着の場合 : 石鹼と水でよく洗い皮膚用クリームを塗ってください。
- ※状況に応じ、医師の診察を受けてください。

## 保管上の注意

- 火気厳禁
- 冷暗所に保管

## 荷 姿

- |           | 重量(kg) | 寸法(WxDxH,cm) |
|-----------|--------|--------------|
| ●18 L 石油缶 | 17.4   | 23.8x23.8x35 |



## 関連法規

- 消防法 : 危険物第4類 第2石油類 危険等級Ⅲ
- 労働安全衛生法 : 第3種 有機溶剤