

ユニゾール Yunisol P

錆汚染洗浄剤

ユニゾールPは、錆の発生している箇所の洗浄、あるいはペンキ・エナメル塗装面の錆汚染の掃除に効果があります。また金属表面処理剤として使用する場合には、金属表面にリン酸皮膜を形成して防錆効果を発揮します。

性 状

- 外 観 : 赤色透明液体
- 引 火 性 : なし
- 密 度 : 1.40 g/cm³ (15℃)
- 反 応 : 酸 性
- 主 成 分 : リン酸、グリコール系溶剤、界面活性剤

特 性

- ① ユニゾールPは、鉄、銅、真鍮等の金属の錆汚れの除去に効果があります。
- ② 鉄の赤錆などの強固な錆も落とします。
- ③ 除錆後、リン酸皮膜が形成され、一時防錆効果があります。
- ④ 錆部分に油が混在している場合、油も同時に落とします。

使用 方 法

- ① 使用目的に応じ、適宜、清水で希釈して使用します。
- ② ペイント、エナメル等の錆汚染の掃除は、水で5倍希釈に希釈し、ウエス等に浸して拭き取り、その後水洗いします。
- ③ 金属表面の錆の除去は、原液あるいは2～3倍希釈液に浸漬するか、スプレーによって錆表面に塗布して、5～10分間そのまま放置し、その後水洗いします。

使用上の注意

- ① 酸性ですから、繊維類、ロープ類に付着したまま放置すると、それらの繊維質を傷める場合があります。付着した場合は、十分に取り除いてください。
- ② 濃厚液は、軽金属(アルミニウム、亜鉛等)、コンクリートに対して腐食性がありますので注意してください。
- ③ 廃液は、産業廃棄物として処理してください。
- ④ 他の容器に移して使用しないで下さい。
- ⑤ 他の容器に移し替える場合は、弊社指定の容器に移して下さい。

(裏面もお読みください。)


進取の気象をモットーに

日本油化工業株式会社

横浜本社 : TEL : 045(201)8867 / FAX : 045(201)8358
神戸営業所 : TEL : 078(321)4105 / FAX : 078(321)4107



←お問合せはこちらまで。
(<https://www.nipponyuka.jp/>)



2023.08

取扱上の注意

- ① 防護眼鏡・マスク・ゴム手袋等の保護具を着用してください。
 - ② 応急処置
 - ・目に入った場合：直ちに多量の清水で15分以上洗い流してください。
 - ・皮膚付着の場合：多量の水で十分に洗い、汚染された衣服や靴は速やかに脱がせてください。
- ※状況に応じ、直ちに医師の診察を受けてください。

保管上の注意

- 密栓して、冷暗所に保管

荷 姿

- 500ml ポリ容器(24本1ケース)
- ポリ容器
- 200L ドラム缶

内容量(L)	重量(kg)	寸法(WxDxH,cm)
	18.5	38x25x22.5
18	26.0	25.2x28.5x39.5
200	291.0	φ 58.5x89



関連法規

- 消防法：該当なし
- 毒劇法：該当なし