

# Yunisol SP

## 油汚れ・作業衣等の洗浄剤

ユニゾールSPは、部屋周り、リノリウム、甲板各部、機関部品、作業衣にいたるまで広い用途をもった粉末の合成洗剤です。

### 性 状

- 外 観： 白色粉末
- 反 応： アルカリ性
- 主 成 分： 無機アルカリ塩、界面活性剤

### 特 性

- ① ユニゾールSPは、数種のアリカリ塩と界面活性剤を配合した洗浄剤で、鹼化・乳化分散等の相乗作用により優れた洗浄効果を発揮します。
- ② 鉄の表面にリン酸鉄の皮膜を作るので、適当な防錆効果を示します。

### 使 用 方 法

本剤 150～300g を石油缶1杯の水に溶解して、洗浄液を作ります。

- ① 甲板・船室・機関室等のペンキ塗装部に付着した油の汚れは、洗浄液を浸み込ませたウエスで拭き取ります。
- ② 機械部品の洗浄は、部品を洗浄液に浸漬するか、洗浄液を染み込ませたウエス等で汚れを拭き取ります。
- ③ 軍手・作業衣等は、洗浄液に一晩浸漬した後、洗濯機で濯ぎ洗います。

### 使用上の注意

- 吸湿性がありますので、使用後は必ず密封してください。  
※業務用以外には使用しないでください。
- 他の容器に移して使用しないで下さい。
- 他の容器に移し替える場合は、弊社指定の容器に移して下さい。

### 取扱上の注意

- ① 取扱時は、眼鏡・ゴム手袋等の保護具を着用してください。
- ② 応急処置
  - ・眼に入った場合：直ちに清浄な水で十分洗浄してください。
  - ・皮膚付着の場合：清水で良く洗い、皮膚用クリームを塗ってください。※状況に応じ医師の診察を受けてください。

(裏面もお読みください。)



## 日本油化工業株式会社

本 社 〒231-0002 横浜市中区海岸通3-9 郵船ビル3階  
神戸営業所 〒650-0024 神戸市中央区海岸通1-1-1 神戸郵船ビル1階

電話 045(201)8867 FAX 045(201)8358  
電話 078(321)4105 FAX 078(321)4107

## 保管上の注意

- 湿気のない、冷暗所に保管

## 荷 姿

- 15 kg 段ボール箱

## 関 連 法 規

- 該当なし