

# Yunisol SS

## 一般洗剤(水溶性)

ユニゾールSSは、強力な乳化洗浄力を持つ使用範囲の広い一般洗剤です。

### 性状

- 外観： 無色透明粘着性液体
- 密度： 1.01 g/cm<sup>3</sup> (15℃)
- 主成分： 界面活性剤
- 引火性： なし
- 反応： 中性

### 特性

- ① 本製品は、船外に排出することができる洗剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。海洋環境に有害ではありません。
- ② 濃縮タイプですから経済的です。
- ③ 動植物油や重油類の汚れ等、広い範囲の洗浄に使用できます。
- ④ 洗浄後のベタツキ、洗浄臭もなく、仕上がりも良好です。

### 使用方法

汚れに応じ、次表を参考に本剤の希釈液を作り洗浄してください。

洗浄対象物	水 1リットルに対する本剤の量 (ml)
陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ	5
ペンキ・エナメル・プラスチックの汚れ	5～10
油で汚れた衣類等	50～100
機械部品の汚れ	50～100
重油・潤滑油・魚油等の貯蔵タンクの洗浄	5～10 (加温循環洗浄)

※手足・皮膚等の油汚れはYunisol TLが適しています。手足の表記は削除いたしました(2021年1月)

### 使用上の注意

- 加温することにより洗浄効果が上がります。  
汚れの程度に応じて、洗浄液を 50～60℃に加温すると効果的です。  
※業務用以外には使用しないでください。

### 取扱上の注意

- ① 応急処置  
・眼に入った場合：直ちに多量の水で15分以上洗い流してください。  
※状況に応じ医師の診察を受けてください。

(裏面もお読みください。)

## 日本油化工業株式会社

本社 〒231-0002 横浜市中区海岸通3-9 郵船ビル3階  
神戸営業所 〒650-0024 神戸市中央区海岸通1-1-1 神戸郵船ビル1階

電話 045(201)8867 FAX 045(201)8358  
電話 078(361)4105 FAX 078(361)4106

## 保管上の注意

- 冷暗所に保管

## 荷 姿

- 18 L 石油缶

重量(kg) 寸法(WxDxH,cm)

19.2 23.8xx23.8x35

## 関 連 法 規

- 該当なし