

ユニソニック YuniSonic-500

超音波洗浄機

複雑な形状の洗浄物に付着した汚れは、手作業で除去することが困難です。本製品は超音波の作用により金属製フィルタなど汚れを素早くキレイに落とします。

特 徴

- ・ 従来品に比べ超音波出力が高く短時間で洗浄できます。
- ・ 超音波の発生が均一で、洗浄ムラを防止します。
- ・ 運転タイマで洗浄物に合わせた洗浄時間の調整ができます。
- ・ 排水バルブ付きで洗浄液の交換が容易です。
- ・ 洗浄カゴ付きで洗浄物の取出しが容易です。
- ・ ステンレス製の洗浄槽はプレス成型ではないため堅牢です。
- ・ 洗浄液の温度制御により安全かつ効率的な洗浄が可能です。
- ・ 上蓋や各種装置保護機能があり、安全に配慮した設計です。



仕 様

製 品 名	YunuSonic-500		
定格電圧・周波数	AC 100 V 50 - 60 Hz	消 費 電 力	650 W
高周波出力	480 W	発 振	38 kHz BLT 自励発振
本 体 寸 法 [幅×奥行×高さ]	568×365×284(mm)	槽 内 寸 法	498×295×150 (mm) [幅×奥行×高さ]
		槽 容 量	22 L
ヒータ容量	300W	本 体 質 量	(約) 18 kg
洗 浄 時 間	最大 20 分 (1 分刻みで設定)	排 水 方 式	手動排水バルブ式
使用周囲温度	10 °C ~ 35 °C	使用電圧範囲	AC 90V ~ AC 110 V
材 質	本 体 : SUS304 洗 浄 槽 : SUS304 パ ネ ル : PP 配管・バルブ : SUS304	安 全 装 置	空焚き過昇温度保護(80°C±5°C) ヒータ過昇温度保護(100°C±5°C) 電子回路過昇温度保護(90°C±5°C) 過電流保護
付 属 品	脱着式電源コード、スノコ(SUS304)、上蓋(SUS430)、洗浄カゴ (SUS304)		
洗 浄 槽	一式 (耐久: 約 2000 時間)		

注意：本機は防爆構造ではありません。

推奨洗剤

超音波洗浄機の物理的作用と洗浄剤の化学的作用のコラボレーションにより更なる洗浄効果を発揮することができます。

- ・ 前洗い用 Yunisol H
- ・ 超音波洗浄用 Yunisol SH

進取の気象をモットーに
日本油化工業株式会社

横浜本社： TEL： 045(201)8867 / FAX： 045(201)8358
神戸営業所： TEL： 078(321)4105 / FAX： 078(321)4107



←お問合せはこちらまで。
(<https://www.nipponyuka.jp/>)

